


## Geïsoleerde kabelschoenen - PVC

▼ Vervolg van vorige pagina

Artikelnr.	Type	Nom. doorsnede(mm <sup>2</sup> )	Afmetingen	L [mm]	D [mm]	W [mm]	Stroom [A]	Pidg	VPE
● 170080	SP 1504 HA	0,34 - 1,66	Rond 4 mm					Ja	25 st.
● 170440	SP 2505 HA	1,04 - 2,66	Rond 5 mm					Ja	25 st.
● 100420	SP 2504 HA	1,04 - 2,66	Rond 4 mm	21	4,5	4	27	Ja	100 st.
● 100440	SP 2505 HA	1,04 - 2,66	Rond 5 mm	21	4,5	5	27	Ja	100 st.
● 100970	SP 4605 HA	2,63 - 6,64	Rond 5 mm	25	5,7	5	48	Ja	100 st.
● 170970	SP 4605 HA	2,63 - 6,64	Rond 5 mm					Ja	25 st.




### Volledig geïsoleerde Rondstekers

Geïsoleerde rondsteker PVC. Voor verwerking met de volledig geïsoleerde rondstekerhuls. Met binnenbus (Super Pidg) voor extra trekcontlasting.

- Max. Temperatuur: 75 °C
- Max. Spanning: 600 V
- Materiaal: Messing vertind
- Normen: UL, CSA
- Isolatie: Poly Vinyl Chloride (PVC)

Afmetingen: in "mm" (onder voorbehoud van toleranties)

Artikelnr.	Type	Nom. doorsnede(mm <sup>2</sup> )	Afmetingen	L [mm]	D [mm]	W [mm]	Stroom [A]	Pidg	VPE
○ 101330	IS 0502 HA	0,1 - 0,5	Rond 2 mm	24,5	3,5	4	7	Ja	100 st.
● 101250	IS 1504 HA	0,34 - 1,66	Rond 4 mm	21	4	4	19	Ja	100 st.
● 101290	IS 2504 HA	1,04 - 2,66	Rond 4 mm	21	4,5	4	27	Ja	100 st.




### Rondstekerhulzen

Geïsoleerde rondstekerhuls PVC. Met binnenbus (Super Pidg) voor extra trekcontlasting.

- Max. Temperatuur: 75 °C
- Max. Spanning: 600 V
- Materiaal: Messing vertind
- Normen: UL, CSA
- Isolatie: Poly Vinyl Chloride (PVC)

Afmetingen: in "mm" (onder voorbehoud van toleranties)

Artikelnr.	Type	Nom. doorsnede(mm <sup>2</sup> )	Afmetingen	L [mm]	D [mm]	W [mm]	Stroom [A]	Pidg	VPE
● 100090	SP 1504 HO	0,34 - 1,66	Rond 4 mm	24	4	4	9,5	Ja	100 st.
● 100430	SP 2504 HO	1,04 - 2,66	Rond 4 mm	24,5	4,5	4	13,5	Ja	100 st.
● 100450	SP 2505 HO	1,04 - 2,66	Rond 5 mm	24,5	4,5	5	13,5	Ja	100 st.
● 100980	SP 4605 HO	2,63 - 6,64	Rond 5 mm	28	5,7	5	24	Ja	100 st.



### Volledig geïsoleerde rondstekerhulzen

Geïsoleerde rondstekerhuls PVC. Voor verwerking met de volledig geïsoleerde rondsteker. Met binnenbus (Super Pidg) voor extra trekcontlasting.

- Max. Temperatuur: 75 °C
- Max. Spanning: 600 V
- Materiaal: Messing vertind
- Normen: UL, CSA
- Isolatie: Poly Vinyl Chloride (PVC)

Afmetingen: in "mm" (onder voorbehoud van toleranties)

Artikelnr.	Type	Nom. doorsnede(mm <sup>2</sup> )	Afmetingen	L [mm]	D [mm]	W [mm]	Stroom [A]	Pidg	VPE
○ 101340	IS 0502 HO	0,1 - 0,5	Rond 2 mm	26,6	3,5	2	7	Ja	100 st.
● 101260	IS 1504 HO	0,34 - 1,66	Rond 4 mm	24	4	4	9,5	Ja	100 st.
● 101300	IS 2504 HO	1,04 - 2,66	Rond 4 mm	24,5	4,5	4	13,5	Ja	100 st.