

# Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 140mm x 3,56mm, Naturel

TYB24M

7TCG009140R0019

Generated on 18-3-2026

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCG009140R0019
<b>Oude artikelnummer</b>	TYB24M
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000046 - Kabelbundelband
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	Ty-Rap
<b>Type</b>	TYB24M
<b>Omschrijving</b>	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 140mm x 3,56mm, Naturel Kabelbinder, natuurlijke polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 85 °C (185 °F) voor toepassingen binnenshuis, lengte 139,7 mm (5,5 inch), breedte 3,56 mm (0,14 inch), dikte 1,31 mm (0,052 inch), treksterkte 180 N (40 lb), Workbench Box-verpakking.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	16 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5414363067054
<b>Netto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 10,65 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LR

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1000 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	1000 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	135 x 135 x 135 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	39269097

Generated on 18-3-2026

## Specificaties

<b>Breedte band (millimeter):</b>	3.56
<b>Model:</b>	Binnenvertand
<b>Bandlengte (millimeter):</b>	139.7
<b>Banddikte (millimeter):</b>	1.31
<b>Bandsluiting:</b>	Dubbelsluitkop
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Polyamide (PA)
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Kleur:</b>	Kleurloos
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Fluorescerend:</b>	Nee
<b>Tekststrook:</b>	Geen
<b>Heropenbare sluiting:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Geen
<b>VG-toelating:</b>	Nee
<b>MIL-toelating:</b>	Ja
<b>UL-toelating:</b>	Ja
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:</b>	V2
<b>Minimale treksterkte (newton):</b>	180

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

