

Antivandalisme drukschakelaars ø18mm



Producent:	ONPOW
Type schakelaar:	vandalismebestendig
Aantal alle posities:	2 (on-on)
Contactconfiguratie:	SPDT
Belastbaarheid AC-contacten @R (bij weerstandbelasting):	0.5 A / 220 VAC
Belastbaarheid DC-contacten @R (bij weerstandbelasting):	1 A / 24 VDC
Dichtheidsklasse:	IP-40
Achtergrondverlichting:	LED 12V en 24V AC/DC, punt
Kleur van achtergrondverlichting:	blauw/rood/groen en geel
Aansluitingen:	soldeer
Werktemperatuur:	-20...55°C
Elektrische levensduur:	50000cycli
Contactweerstand max.:	50mΩ
Schakelmoment:	4N
Mechanische duurzaamheid:	200000cycli
Vorm van de knop:	plat
Afmeting montageopening:	ø16mm
Afmeting voorkant:	ø18mm
Lengte schroefdraad:	12mm
Inbouwdiepte:	37mm
Kleur lichaam:	zilver
Corpusmateriaal:	roestvrij staal
Ringvorm:	afgerond
Testspanning:	2kV
Contactmateriaal:	zilverlegering
Knopaanduiding:	POWER

Bestelcodes:

Blauwe indicatie 12Vdc	V16 DS-12B-S
Rode indicatie 12dc	V16 DS-12R-S
Groene indicatie 12Vdc	V16 DS-12G-S
Gele indicatie 12Vdc	V16 DS-12Y-S

Blauwe indicatie 24Vdc	V16 DS-24B-S
Rode indicatie 24Vdc	V16 DS-24R-S
Groene indicatie 24Vdc	V16 DS-24G-S
Gele indicatie 24Vdc	V16 DS-24Y-S