



# Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

## Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm, UV bestendig, Rood

TY25M-2

7TAG009270R0011

Generated on 16-3-2026

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TAG009270R0011
<b>Oude artikelnummer</b>	TY25M-2
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000046 - Kabelbundelband
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	Ty-Rap
<b>Type</b>	TY25M-2
<b>Omschrijving</b>	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm, UV bestendig, Rood Hoogpresterende kabelbinder voor binnentoepassingen, rood nylon 6.6, lengte 186 mm (7,3 inch) voor een bundeldiameter tot 48 mm (1,89 inch), breedte 4,9 mm (0,19 inch), treksterkte 222 newton (50 pond), bedrijfstemperatuur van -60 °C (-76 °F) tot 85 °C (185 °F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S, geschikt voor AH-2 plenum en als flexibele kabel- en leidingondersteuning, militair gespecificeerd (MIL-SPEC MS3367-1-2), bulkverpakking.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	20 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5414363062516
<b>Netto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 16,60 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LR



## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1000 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	1000 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
<b>CBS nummer</b>	39269097

## Specificaties

<b>Breedte band (millimeter):</b>	4.67
<b>Model:</b>	Binnenvertand
<b>Bandlengte (millimeter):</b>	185.67
<b>Banddikte (millimeter):</b>	1.09
<b>Bandsluiting:</b>	Dubbelsluitkop
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Polyamide (PA)
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Kleur:</b>	Rood
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Fluorescerend:</b>	Nee
<b>Tekststrook:</b>	Geen
<b>Heropenbare sluiting:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Geen
<b>VG-toelating:</b>	Nee
<b>MIL-toelating:</b>	Ja
<b>UL-toelating:</b>	Ja
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:</b>	V2
<b>Minimale treksterkte (newton):</b>	222

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

