

Kabelbinders

Een prijstechnisch assortiment kabelbinders in diverse soorten en maten, in zowel de standaard naturel en zwarte uitvoering als wel in gekleurde versies. Ook leverbaar in de losneembare en RVS uitvoeringen



Standaard versies:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 100 tot en met 1530mm, 2,5 tot 13mm breed.

Gekleurde versies:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 100 tot en met 1220mm, 2,5 tot 9mm breed.



Losneembare versies:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 150 tot en met 450mm, 3,6 tot 9mm breed.

Ook 1 maat in 4 kleuren leverbaar



Fluoriserende versies:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 200 tot en met 370mm, 4,8 tot 7,5mm breed.





Versies met montageoog:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 100 tot en met 300mm.

Versies met markeerplaatje:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 100 tot en met 300mm.



RVS A4:

Technische specificaties:

Materiaal: 316 grade RVS
Werktemperatuur: -80°C tot +500°C
Voldoet aan: RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 150 tot en met 750mm.



RVS A4 met coating:

Technische specificaties:

Materiaal: 316 grade RVS
Werktemperatuur: -80°C tot +500°C
Coating: -40°C tot +150°C
Voldoet aan: RoHS
Halogeenvrij

Leverbaar vanaf 150 tot en met 500mm.





RVS A4 - Ladderversie:

Technische specificaties:

Materiaal: 316 grade RVS
Werktemperatuur: -80°C tot +538°C
Voldoet aan: RoHS
Halogeenvrij



Leverbaar vanaf 225 tot en met 450mm.

Montagezadels:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij



Zelfklevende zadels:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij



RVS A4 montagebeugels:

Technische specificaties:

Materiaal: RVS A4
Werktemperatuur: -80°C tot +538°C
Voldoet aan: RoHS
Halogeenvrij



Nylon montagebeugel:

Technische specificaties:

Materiaal: Nylon PA66
Werktemperatuur: -40°C tot +85°C
Voldoet aan: UL94V2
RoHS
Halogeenvrij

